

Лампы ртутные бактерицидные

Предназначены для использования в УФ – бактерицидных облучательных установках для обеззараживания воздуха помещений, лечебных учреждений, бактериологических лабораторий, станций переливания крови, детских учреждений, промышленных предприятий; для обеззараживания питьевой и минеральной воды, предохранения от микробного загрязнения пищевых продуктов, оборудования и тары в пищевой промышленности, в бытовых воздухоочистителях и др. аналогичных целях.

Тип ламп	Напря- жение сети,В	Напряже- ние на лампе, В	Мощ- ность, Вт	Лучистый поток*, Вт	Прод- долж. горения, ч	Габаритные размеры, мм		Тип цоколя	Рис.
						L	D		
Лампы ртутные бактерицидные (колба из кварцевого стекла)**									
ДБК 4	127/220	29±0,5	4	0,6***	2000	150,1	16,5	G5d	1
ДБК 6	127/220	42±0,6	6	1,8***	3000	226,3	16,5	G5d	1
ДБК 8	127/220	58±0,8	8	3,1***	3000	302,5	16,5	G5d	1
ДБК 18	220	60±6,0	18	6,5***	4000	480,0	16,5	G5d	1
ДБК 30	220	104±10,5	30	10,0***	8000	908,8	22,5	G13d	1
ДБК 36	220	122±12,6	36	11,0***	8000	860,0	16,5	G5d	1
ДБК 60	220	100±5,4	60	18,0***	8000	908,8	22,5	G13d	1
ДБК 75	220	108±10,8	75	26,0***	8000	1213,6	22,5	G13d	1
ДБК 100	220	100±10,0	100	32,0***	8000	1213,6	22,5	G13d	1
Лампы ртутные бактерицидные (колба из увиолевого стекла)									
ДБ 4 М	127/220	29±0,5	4	0,7	5000	135,9	16,0	G5d	1
ДБ 6 М	127/220	42±0,6	6	1,5	5000	212,1	16,0	G5d	1
ДБ 8 М	127/220	56±6,8	8	2,1	5000	302,4	16,0	G5d	1
ДБ 15 М	127	54±1,25	15	4,0	8000	451,6	26,0	G13d	1
ДБ 30 М	220	104±10,5	30	10,0	8000	908,8	26,0	G13d	1
ДБ 36 М	220	103±10,0	36	12,5	8000	1213,6	26,0	G13d	1
ДБ 60 М	220	100±5,4	60	18,0	8000	908,8	26,0	G13d	1
ДБ 75М	220	100±10,0	75	26,0	8000	1213,6	26,0	G13d	1
ДБ75-2	220	100±10,0	75	26,0	12000	1213,6	26,0	G13d	1
Лампы ртутные бактерицидные компактные (колба из увиолевого стекла)									
ДКБ 5	220	34±4	5+0,6	1,0	6000	105	28/13	G23	3
ДКБУ 5	220	34±4	5+0,6	1,0	6000	92	28/13	2G7	2
ДКБ 7	220	45±7	7+0,8	1,5	6000	135	28/13	G23	3
ДКБУ 7	220	45-3	7+0,8	1,5	6000	123	28/13	2G7	2
ДКБ 9	220	60±6	9+0,9	2,4	6000	167	28/13	G23	3
ДКБУ 9	220	60±6	9+0,9	2,4	6000	155	28/13	2G7	2
ДКБ11	220	90±9	11+1	3,6	6000	235	28/13	G23	3
ДКБУ11	220	90±9	11+1	3,6	6000	223	28/13	2G7	2

* - Лучистый поток в области излучения с длиной волны $\lambda_{\text{макс}} = 253,7$ нм

** - Кварцевое стекло лампы пропускает короткую линию ртути с длиной волны 185,6 нм, которая озонирует воздух

*** - Бактерицидный поток в области излучения с длиной волны $\lambda_{\text{макс}} = 253,7$ нм, Бакт




Рис.1




Рис.3

Рис.2