

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Низковольтные лампы со штырьковым цоколем для печей




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Духовые печи

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- В два – три раза более высокая относительная световая эффективность по сравнению со стандартным освещением духового шкафа
- Оптимальное содержание галогена для высоких температур
- Подвергнутые закалке контакты для обеспечения надежного контакта при высоких температурах
- Подходит для пиролиза (допустимая температура окружающего воздуха 450 °C)
- Не содержит ртути



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	20,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	320 лм
Номинальная цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	320 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет.потока в течение срока	0,80
Цветовая температура	2800 К
Световой поток	320 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	10,0 mm
Длина	33,0 mm
Общая длина	33,0 mm
Длина центра нити накала	22,0 mm
Внешняя колба	T10
Максимальный диаметр	10,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h ¹⁾
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000

¹⁾ Сред. срок службы при комнатной t. Повышенные t могут уменьшить ср срок службы.

Дополнительные данные

Цоколь	G4
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Комментарий о продукте	Heat-resistant up to 300°C/Лампа подходит для духовых шкафов с термической самоочисткой (лампы необходимо выключить! Максимальная температура окружающей среды 450 °C)/Использовать только в светильниках закрытого типа

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты

Энергопотребление	22 кВт-ч/1000 ч
Класс энергопотребления	C

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
--	---------------------------

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300023946	Folding carton box 400	148 mm x 136 mm x 66 mm	491,00 g	1.33 дм ³
4050300256917	Shipping carton box 3200	310 mm x 150 mm x 285 mm	4680,00 g	13.25 дм ³
4050300308050	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3,12 g	0.04 дм ³
4050300942322	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	178,60 g	1.86 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.