

MSR 400 SA 1CT

Описание семейства

Время пуска макс. 2 минуты Время повторного зажигания 5 - 10 минут, в зависимости от условий охлаждения Свет не регулируется

Преимущества

- Высокая световая отдача
- Очень короткая дуга
- Хорошие характеристики цветопередачи

Варианты применения

• Концертное освещение

Светильники

- Должны использоваться только в закрытых светильниках вследствие высокого внутреннего рабочего давления
- Светильники должны блокировать производимое УФ-излучение, при этом излучение не должно проникать через вентиляционные прорези

Блок управления

• Следует использовать предпочтительно электронные балластные схемы, стабилизированные по мощности, хотя разрешается также использовать магнитные балластные схемы

Описание продукта				
Код заказа	196149 45			
Код изделия	871150019614945			
loccod				
Название изделия	MSR 400 SA 1CT			
Название изделия для заказа	MSR 400 SA 1CT/4			
Тип упаковки	1 Carton			
Штук в упаковке	1			
Конфигурация упаковки	4			
Пачек в коробке	4			
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500196149			
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)				




	Описание продукта
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500196156
Логистический код (12NC)	9281 702 05108
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	0.019 KG
Изделие-преемник	
Описание системы	Short Arc
Цоколь	GY9.5
Исполнение	-
Положение горения	any
Основное применение	Студии/дискотеки
Срок службы при 50% отказов ЕМ	750 hr
Исходная мощность лампы	400W
Мощность лампы	400 W
Ток в лампе	8.4 A
Цветовой код	-
Индекс цветопередачи	75 Ra8
Цветовая температура	5600 K
Световой поток лампы ЕМ	30000 Lm
Светоотдача лампы ЕМ	75 Lm/W




MSR 400 SA, MSR 700 SA

MSR GY9.5






Цоколь GY9.5




Положение горения any




no image available




MSR 400W





MSR SA MSR SA





GY9.5 MSR

	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Назва ние издел ия	Min	Min	Nom	Nom	Max	Max
MSR 400 SA 1CT	-	-	-	-	-	-
	С	С	D	D	D1	D1
Назва ние издел	Max	Max	Max	Max	Nom	Nom

23.5

23.5

80

ИЯ MSR 400

SA 1CT

80

	F	F	F	F	F	F
Назва ние издел ия	Min	Min	Nom	Nom	Max	Max
MSR 400 SA 1CT	-	-	-	-	-	-



	L	L	L	L	L	L
Назва ние издел ия	Min	Min	Nom	Nom	Max	Max
MSR 400 SA 1CT	36	36	36.5	36.5	37	37

	Ο	О
Название изделия	Nom	Nom
MSR 400 SA 1CT	3.0	3.0



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liablity will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 0000 000 00000