

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT

Описание семейства

Кварцевые галогенные лампы с плоской нитью накала

Особенности

- Небольшие размеры колбы и большая сила света
- Лампа с юстировочным цоколем для обеспечения точного позиционирования нити накаливания относительно отражателя светильника, что позволяет осуществить замену лампы без регулировки
- Лампы ХНР оптимизированы под максимальную светоотдачу за счет использования ксенонового заполнения, которые соответствуют стандартам МЭК

Преимущества

- Специально предназначены для использования в компактных, эффективных проекционных системах
- Неизменно высокая светоотдача на протяжении всего срока службы
- Кварцевая колба не дает искажений, что обеспечивает оптимальные характеристики луча

Варианты применения

- Телестудии, кино, театры, освещение дискотек
- Слайд-проекторы, эпидиаскопы, профильные проекторы, кинопроекторы для 8/16-мм пленки
- Аппараты для чтения микрофильмов, считывающие принтеры
- Стоматологические светильники
- Микроскопы и эндоскопы

Описание продукта Код заказа 410207 50

PHILIPS


Описани	е продукта
Код изделия	871150041020750
loccod	
Название изделия	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT
Название изделия для заказа	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X10F
Пачек в коробке	100
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500410207
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500420381
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500423221
Логистический код (12NC)	9240 317 20503
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	4.000 GR
Изделие-преемник	
Код Philips	7158XHP
ANSI код	FCS
LIF код	A1/216
Цоколь	G6.35
Материал колбы	кварц, пропускающий УФ излучение
Форма нити накала	Плоский
Положение горения	s90
Основное применение	Проецирование
Срок службы при 50% отказов	40 hr
Исходная мощность лампы	150W
Напряжение	24V
Индекс цветопередачи	100 Ra8
Световой поток лампы	6000 Lm
Размеры нити накала (WxH) (мм)	7.4x3.5





no image available

XHMPSEFF G6.35










Цоколь G6.35

Положение горения s90



XHMPSEFF G6.35/GY6.35

	С	С	D	D	L	L
Назва ние издел ия	Max	Max	Max	Max	Min	Min
FCS 150W 24V	50	50	13.5	13.5	32.75	32.75



	L	L	L	L	Р	Р
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Max	Max	Min	Min
FCS 150W 24V	33	33	33.25	33.25	0.95	0.95

	Р	Р	Р	Р
Название изделия	Nom	Nom	Max	Max
FCS 150W 24V	1	1	1.05	1.05



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liablity will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 0000 000 00000