



Produkt Bezeichnung: DULUX L 24 W/930  
EAN: 4050300018386  
Menge: Faltschachtel (FS) beinhaltet 1 Stück (ST)

Das Produkt finden Sie im OSRAM eKatalog unter:

[http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it\\_p=4050300018386](http://catalog.myosram.com?~language=DE&~country=DE&it_p=4050300018386)

| Anwendungsdaten                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Innenanwendung                           | Yes                                                       |
| Kategorisierungen                        |                                                           |
| SEG-Nr.                                  | 8330508                                                   |
| Sstl-Nummer                              | 4933514                                                   |
| Normen & Standards                       |                                                           |
| Energieeffizienzklasse - EEI             | B                                                         |
| Allgemeine beschreibende Daten           |                                                           |
| Quecksilbergehalt der Lampe              | 2.6 mg                                                    |
| Sockel (Normbezeichnung)                 | 2G11                                                      |
| Recycling                                | Ja                                                        |
| Technik - Elektrische Angaben            |                                                           |
| Bemessu.-Lampenlichtstr.erhalt(HF-Daten) | Under clarification by authority and standardization body |
| Lichtausbeute (KVG)                      | 63 lm/W                                                   |
| Betriebsart LLMF/LSF                     | 50 Hz                                                     |
| Bemessungsleistung                       | 24 W                                                      |
| Nennleistung                             | 24 W                                                      |
| Technik - Geometriedaten                 |                                                           |
| Gesamtlänge                              | 323.80 mm                                                 |
| Durchmesser                              | 17.5 mm                                                   |
| Länge                                    | 317 mm                                                    |
| Länge nach IEC-Norm                      | 320 mm                                                    |
| Konstruktionslänge                       | 323.80 mm                                                 |
| Technik - Lebensdauer                    |                                                           |
| Bemessungslampenlebensdauer              | 7500 h                                                    |
| Nennlebensdauer                          | 7500 h                                                    |
| Bemessungslampenüberl.faktor bei 2000 h  | 0.99                                                      |
| Bemessungslampenüberl.faktor bei 4000 h  | 0.99                                                      |
| Bemessungslampenüberl.faktor bei 6000 h  | 0.97                                                      |
| Bemessungslampenüberl.faktor bei 8000 h  | 0.85                                                      |
| Technik - Lichttechnische Daten          |                                                           |
| Bemessungs-Farbwiederg.ind. Ra           | 90-99                                                     |
| Nennlichtstrom                           | 1500 lm                                                   |
| Lichtstrom bei 25°C                      | 1500 lm                                                   |
| Bemessungslichtstrom                     | 1500 lm                                                   |
| Lichtstrom                               | 1500 lm                                                   |



## Produktdetails

## DULUX L 24 W/930

| Technik - Lichttechnische Daten |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Lichtfarbe                      | 930                        |
| Bemessungs-Farbtemperatur       | 3000 K                     |
| Farbwiedergabeindex Ra          | ≥ 90                       |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1     | LUMILUX DE LUXE Warm White |
| Bemessungs-LLMF bei 2000 h      | 0.85                       |
| Bemessungs-LLMF bei 4000 h      | 0.78                       |
| Bemessungs-LLMF bei 6000 h      | 0.76                       |
| Bemessungs-LLMF bei 8000h       | 0.76                       |
| Farbwiedergabestufe             | 1A                         |
| Farbtemperatur                  | 3000 K                     |

| Technik - Temperaturen                      |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Bemessung. umgeb. temp. maximal. Lichtstrom | 25.0 °C |

| Verpackungsvarianten |                                      |                                      |                       |                  |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| EAN                  | Verpackungsart und enthaltene Stücke | Abmessungen in h x b x l             | Gewicht brutto        | Volumen          |
| 4050300018386        | Faltschachtel beinhaltet 1 Stück     | 46,000 mm x 27,000 mm x 347,000 mm   | 113,000 g (0,000 g)   | 0,431 Kubikdezim |
| 4050300251646        | Versandschachtel beinhaltet 10 Stück | 136,000 mm x 103,000 mm x 361,000 mm | 1.232,000 g (0,000 g) | 5,057 Kubikdezim |

OSRAM DULUX L Kompakt-Leuchtstofflampen eignen sich ideal für neue Kurzfeldleuchten. Exzellente Farbwiedergabe von OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE öffnet die Anwendungsbereiche, bei denen hohe Ansprüche an die Farbwiedergabe gestellt werden.

Jetzt bis zu 34 % mehr Lichtstrom im Vergleich mit vorherigen DULUX L LUMILUX DE LUXE Lampen!

### Anwendungen

- Druckerei
- Textilindustrie
- Shopbeleuchtung