

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ *v186*
на лампу накаливания малогабаритную галогенную типа КГМ 12-20

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампа предназначена для работы в качестве горелки в отражателе бытовых светильников, работающих от сети постоянного или переменного тока частоты 50 Гц.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Номинальное напряжение, В - 12
- 2.2. Номинальная мощность, Вт - 20
- 2.3. Номинальный световой поток, лм - 350
- 2.4. Средняя продолжительность горения, ч, не менее - 2000
- 2.5. Основные размеры лампы, мм, не более:
 - а) длина - 36 мм
 - б) диаметр колбы - 8,5 мм
- 2.6. Масса лампы, г, не более - 4
- 2.7. Лампы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.13-2000.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. При установке ламп не допускается соприкосновение пальцев рук с поверхностью колбы во избежание помутнения колбы при эксплуатации.
- 3.2. Лампы должны эксплуатироваться от сети постоянного или переменного тока частоты 50 Гц при номинальном напряжении. Положение ламп при эксплуатации – произвольное.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа накаливания малогабаритная галогенная типа КГМ 12-20 соответствует техническим условиям ТУ НЖИЯ.675237.003 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска
Начальник СК
Контролер СК



18.05.2024

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества ламп требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 3 мес с момента ввода ламп в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 6 мес. с даты изготовления

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 6.1. Условия транспортирования ламп в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – условиям 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Условия хранения ламп 1(Л) ГОСТ 15150.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы лампы необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.